



HS 2300 Sav • Saw • Säge • Lamier



Alle vores grensave er konstruerede med forskudte klinger. Det betyder, at grenene ikke kører fast under arbejdet og det gør det muligt at køre med en høj gennemsnitlig arbejdhastighed. HS 2300 er effektiv til beskæring af kraftige læhegn med grene op til 25 cm i diameter. Den kan monteres på de fleste Elkær rammer og redskabsarme fx frontlæssermodeller eller på rendegravere.



All of our saws have been designed with offset blades in order to avoid the branches getting jammed, thus enabling you a relative high speed of work. HS 2300 is very efficient cutting heavy hedges with branches up to 25 cm in diameter. The saw is compatible with most of our frames or can be mounted onto front loaders and excavators.



Alle unsere Sägen sind mit verschobenen Klingen konstruiert. Dies verhindert, dass sich Äste festsetzen und ermöglicht ein hohes durchschnittliches Arbeitstempo. Der HS 2300 ist sehr leistungsfähig beim Beschneiden von kräftigen Windschutzhecken mit Ästen bis zu 25 cm Durchmesser. Er kann auf die meisten Elkær Werkzeugrahmen, z.B. Frontladermodelle, oder auf Grabenbagger montiert werden.



Tous nos lamiers sont construits avec des lames décalées. Cela a pour résultat que les branches ne bloquent pas pendant le travail et que vous pouvez conduire avec une grande vitesse de travail. HS 2300 est efficace pour la taille des haies d'abri denses avec des branches d'un diamètre de 25 cm au maximum. Il peut être monté sur la plupart des châssis fournis par Elkær Maskiner et sur des pelleteuses et des chargeuses frontales.



Tekniske data • Technical details • Technische Spezifikationen • Spécifications techniques

Arbejdsbredde • Working width • Arbeitsbreite • Largeur de travail	2300 mm
Grenthkkelse • Branch dia. • Astdicke • Epaisseur de branches	250 mm (max)
Olie l/min • Oil l/min • Öl l/min • Huile l/min	60 l (min)
Olietryk • Oil pressure • Öldruck • Pression d'huile	210 bar (max)
Arbejdshastighed • Work speed • Arbeitstempo • Vitesse de travail	3-8 km/t • km/h • km/S • km/h
Klinger • Blades • Klingen • Lames	3 à Ø800 mm
Vægt • Weight • Gewicht • Poids	220 kg
Kombiner med • Combine with • Kombinierbar mit • A combiner avec	HKL-S, HKL-Ex, HKZ, HK Ex, HK Max